

# PE 80 Rør vann/avløp

produsert etter EN 12201 / EN 13244

## MÅL OG VEKT:

Utv. DIA mm	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 17		SDR 11		SDR 7,4		
	PN 2,5 e mm kg/m		PN 3,2 e mm kg/m		PN 4 e mm kg/m		PN6,3 e mm kg/m		PN10 e mm kg/m		PN16 e mm kg/m		
20									<b>2,0</b>	<b>0,118</b>	<b>2,8</b>	<b>0,156</b>	
25									<b>2,3</b>	<b>0,172</b>	<b>3,5</b>	<b>0,243</b>	
32									<b>2,9</b>	<b>0,274</b>	<b>4,4</b>	<b>0,387</b>	
40								<b>2,4</b>	<b>0,299</b>	<b>3,7</b>	<b>0,434</b>	<b>5,5</b>	<b>0,607</b>
50								<b>3,0</b>	<b>0,458</b>	<b>4,6</b>	<b>0,672</b>	<b>6,9</b>	<b>0,945</b>
63								<b>3,8</b>	<b>0,728</b>	<b>5,8</b>	<b>1,06</b>	<b>8,6</b>	<b>1,50</b>
75								<b>4,5</b>	<b>1,03</b>	<b>6,8</b>	<b>1,48</b>	<b>10,3</b>	<b>2,11</b>
90					3,5	0,987		<b>5,4</b>	<b>1,47</b>	<b>8,2</b>	<b>2,14</b>	12,3	3,04
110					4,2	1,45		6,6	2,19	10,0	3,18	15,1	4,55
125					4,8	1,86		7,4	2,79	11,4	4,09	17,1	5,85
140					5,4	2,35		8,3	3,50	12,7	5,13	19,2	7,34
160					6,2	3,08		9,5	4,57	14,6	6,74	21,9	9,61
180					6,9	3,83		10,7	5,77	16,4	8,51	24,6	12,13
200			6,2	3,85	7,7	4,74		11,9	7,10	18,2	10,50	27,3	15,0
225			6,9	4,89	8,6	5,96		13,4	9,03	20,5	13,30	30,8	18,9
250			7,7	6,09	9,6	7,38		14,8	11,10	22,7	16,30	34,2	23,4
280			8,6	7,55	10,7	9,20		16,6	13,90	25,4	20,40	38,3	29,3
315	7,7	7,6	9,7	9,7	12,1	11,70		18,7	17,20	28,6	25,90	43,0	37,2
355	8,7	9,6	10,9	12,1	13,6	14,80		21,1	22,40	32,3	33,00	48,5	47,2
400	9,8	12,5	12,3	15,7	15,3	19,10		23,7	28,90	36,4	42,70	54,7	61,6
450	11,0	15,8	13,8	19,9	17,2	24,20		26,7	36,60	41,0	54,1		
500	12,3	19,4	15,3	24,4	19,1	29,90		29,6	45,10	45,5	66,7		
560	13,7	24,4	17,2	30,7	21,4	37,50		33,2	56,6	51,0	83,7		
630	15,4	30,8	19,3	38,7	24,1	47,30		37,4	71,8	57,3	105,0		
710	17,4	39,0	21,8	49,2	27,2	60,2							
800	19,6	49,5	24,5	62,4	30,6	76,3							
900	22,0	62,8	27,6	79,0	34,7	97,4							
1000	24,5	77,0	30,6	98,0	38,5	120,0							
1200	29,4	111,0	36,7	140,0	46,2	173,0							

Uthevet skrift = Lagervare

Design faktor 1,6

e mm = tykkelse i millimeter

PE-rør i andre trykklasser produseres på ordre. Dimensjoner med uthevet skrift er normalt lagervare, øvrige dimensjoner produseres/skaffes på ordre. PN 10 rør er standard sort m/blå langsgående striper. 20-110 mm leveres på kveiler og i rette lengder. 110-1200 mm leveres i standard lengder å 6 /12 meter. På prosjekter leveres rør i lengder opp til 18 meter.