

FDV- dokument

PP varerør for gass

Produkt PP varerør SN8.
Produsent Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål
Tlf. 3209 5599
Fax 3209 5594

Anvendelse Rør til bruk i grunn for beskyttelse av gassrør.

Tekniske data Dimensjoner 110, 125 mm
Materiale Polypropylen co-polymer (PP)
Farge Melongul
Densitet Ca. 0,9 kg/dm³

Kvalitetssikring Hallingplast AS er sertifisert iht til NS-EN ISO 9001:2000.

Brannfare Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.

Godkjent Produktene er sertifisert i henhold til NS-EN 1852-1, NS-EN 1451-1.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.

Montering/skjøting Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning.

Rørdeler Rørene er tilpasset rørdeler av samme dimensjoner.

Service Produktet krever ingen service.

Vedlikehold Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/ staking.

Reservedeler Skadet rør erstattes med samme type rør.

Annet Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter.