


PE100RC-DUO

Rev: 28.06.2023

	<p>PE100RC-DUO er stikkledninger for drikkevann ferdigtrukket i varerør for beskyttelse og enkel utskiftning i etterkant. En stor del av lekkasjer på drikkevannsledninger kommer fra overgangen mellom hovedledning og stikkledning, samt i stoppekranen som står på tomtegrensen. Mange ledningseiere har derfor valgt å dra alle stikkledninger uten ventil direkte fra abonnentene og inn til fordelingskummer. Med stikkledning i varerør legger man også til rette for enklere utskiftning i etterkant gjennom å bytte ut stikkledningen som ligger inne i varerøret dersom det skulle bli nødvendig istedenfor kostbar oppgraving.</p>
---	---

Produkt	PE100RC-DUO
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL
Materiale	Medierør: PE100RC Varerør: PE100
Utførelse/lengde	Kveil: 25-63mm (medierør) Varerør har innvendige riller for å redusere friksjon mellom medierør og varerør.
Sveising/legging	Sveises og legges som standard PE100 rør, medierør tilsvarer SDR11 og varerør tilsvarer SDR17. Bør legges med god bøyeradius slik at det er enkelt å trekke medierør ut/inn ved en senere anledning.
Merking	Rørets spesifikasjon skrives på hver løpemeter rør, eksempelvis: <i>32 x 3,0 PE100RC-DUO SDR11 «C:1,25 PN15/C1,6 PN12,5» EN12201 Hallingplast dato.</i> Varerøret vil merkes tilsvarende, men med stor påskrift «VARERØR».
Resirkulering	PE100 kan resirkuleres og brukes om igjen i nye rør og produkter, og det finnes i dag systemer som kan ta seg av dette. Hallingplast AS tar hand om eget kapp som resirkuleres internt.
Fordeler	<ul style="list-style-type: none"> • Tåler mer håndtering enn ett standard PE100RC Trykkør da det er varerøret som tar den ytre påkjenningen og får ripene som kan oppstå under installasjon. • Gir ekstra sikkerhet til ledningseier for levetiden. • Kan skifte ut medierør uten graving ved lekkasje. • Ved lekkasje på stikkledning vil denne lettere kunne lokaliseres ved at vann vil renne tilbake til kum.
Godkjenninger	NS-EN12201 i SDR26-SDR7,4 (Nordic Polymark), og DK-VAND
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015

Måltabell

<i>Medierør</i>			<i>Varerør</i>				<i>Lengde</i>	<i>Vekt</i>
<i>Dy mm</i>	<i>SDR klasse</i>	<i>e mm</i>	<i>Dy mm</i>	<i>SDR klasse</i>	<i>e mm</i>	<i>Farge</i>	<i>Mtr/kveil</i>	<i>Kg/mtr</i>
25	11	2,3	40	17	2,4	Blå	100	0,460
32	11	3,0	50	17	3,0	Blå	100	0,734
40	11	3,7	63	17	3,8	Blå	100	1,162
50	11	4,6	75	17	4,5	Blå	100	1,702
63	11	5,8	90	17	5,4	Blå	100	2,530

Rørene kan også leveres i andre dimensjoner, veggtykkelser og lengder på forespørsel.