

PP Markavloppsrör

Rev: 16. september 2024

Produkt	PP Mark- och Dagvattenrör	
Producent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga	
Tillämpning	Rör för användning i mark- och dagvattenrör i marken.	
Produktdata PP	Dimensioner	110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 och 630 mm
	Rörklass	SN8, SN10 och SN16
	Muff	≤ 200 mm fast muff ≥ 250mm dubbelmuff
	Material	PP-HM (polypropen)
	Färg	Brun, grå eller svart
	Densitet	Cirka 0,9 kg/dm ³
	Packning	EPDM «Säkerhetslås »
Godkännande	NS-EN12201 (Nordic Polymark)	
Certifiering	Hallingplast är certifierade enligt NS-EN ISO 9001:2015	

Hälsa, säkerhet och miljö

Brandrisk	Antändningspunkt är 360°C, vilket innebär ingen verklig fara.
Hälsorisk	Ingen hälsorisk vid normal användning, endast fara vid brand. I allmänhet är den största faran med brandgaser kolmonoxid. Denna gas är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symtomen är yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående och oregelbunden andning.
Första hjälpen	Om beskrivna symtom uppträder, ta frisk luft och ring efter läkare.

Service och underhåll

Lagring	Rören lagras på en plan yta med 2-3 låga ströer per förpackning. Rören ska förvaras i förpackningar. Den rekommenderade lagringstiden utomhus är max 1 år.
Installation	Rören är sammanfogade med en kappa med anpassad gummipackning. Hänvisning görs till läggningsanvisningarna.
Tjänst	Produkten kräver ingen service.
Underhåll	Produkten behöver inget speciellt underhåll.
Reservdelar	Ett skadat rör bör bytas ut mot ett nytt av samma typ.
Annat	Kontakta Hallingplast om det uppstår relevanta frågor eller behov av utförlig information.