

Rev: 15. februar 2022

Produkt	Quick-Twist, mellomstykke i PE100	
Produsent	Reinert Ritz GmbH	
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Anvendelse	Mellomstykke til bruk i VA-anlegg, havbruksnæringen, mini/mikrokraftverk, industri, osv.	
Tekniske data	Dimensjoner Materiale	DN50 – DN250 PE100. O-ring i EPDM eller NBR

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare	Ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Største helsefare er klemskader.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.
Miljø	Ved klemskader vurderes saken, og evt. kontakt av lege.

Service- og vedlikeholdsinnstruks

Lagring	Lagres på stabilt underlag, på en slik måte at ikke ras eller velt kan skje.
Montering	Monteres med bolter, skiver og mutre og strammes med hakenøkkel. I tillegg sveises eventuelle spissender.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking. Ved demontering etter at produktet er montert, sjekk om O-ring må settes inn med fett på nytt.
Reservedeler	Ved defekt rør/rørdel erstattes røret med samme type rørdel.
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter og tjenester.