

HAPLAST VANNKUM STYRKEKLASSE

Verifisert av Sintef. Tilfredsstiller TEK17 og VA-Miljøblad nr 112.

Diameter kum	Max Styrkeklasse tonn	Størst nominelle ledningsdiameter. DN	Stål kryss lakkert HUP 100x40x4 med mutterhylser	Armeringsnett	Ø315 sump	Tykkelse betong B30 M60 D16 med svinnreduserende tilsetting.	TEGNING. NR.	TEGNING. NAVN.
1200	15	150mm	Lite kryss med 4stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x5	Nei	152mm	20241	Haplast Kumbunn Ø1200
1400	25	200mm	Lite kryss med 4stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Nei	152mm	20242	Haplast Kumbunn Ø1400
1600	30	250mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	152mm	20243	Haplast Kumbunn Ø1600
1800	30	250mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	152mm	20244	Haplast Kumbunn Ø1800
2000	45	300mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	152mm	20245	Haplast Kumbunn Ø2000
2500	45	300mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	152mm	20246	Haplast Kumbunn Ø2500
2500	65	400mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	180mm	20247	Haplast Kumbunn Ø2500
3000	45	300mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	152mm	20248	Haplast Kumbunn Ø3000
3000	65	400mm	Stort kryss med 8stk M36 hylser og 4stk M27 hylser	150x150x8 2 høyder armering	Ja	180mm	20249	Haplast Kumbunn Ø3000