

RILSAN-Belagda stålflänsar

Rev: 16. september 2024

Produkt	RILSAN-belagda stålflänsar för användning med PE/PP-svetsbordring.	
Producent	Reinert Ritz GmbH	
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga	
Användning	Epoxibelagda (RILSAN) stålflänsar för användning i vatten- och avloppsanläggningar, gasledning, vattenbruk, industri etc.	
Produktdata	Dimensioner	DN100 – DN1200 (Andra dimensioner på begäran)
	Material	Stål med RILSAN-attest

Hälsa, säkerhet och miljö

Brandrisk	Ingen egentlig fara.
Hälsorisk	Ingen hälsorisk vid normal användning. Den största hälsorisken är klämskador.
Första hjälpen	Vid symptom som beskrivits ovan, kontakta läkare.

Service- och underhållsinstruktioner

Förvaring	Förvara på stabilt underlag, så att det inte välter
Montering	Lösa flänsar används i kombination med PE-svetsbordring.
Service	Produkten kräver ingen service.
Underhåll	Produkten kräver inget underhåll.
Reservdelar	Vid skadat rör byts det ut mot samma typ.
Annat	Kontakta Hallingplast vid frågor och ytterligare information om produkter och tjänster.